



## TECHNIC 15000 TE AVR C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Technic

### Produktvorzüge

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Anschlusschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Sehr hohe Kapazität

### Besonderheiten im Fokus

Die MODYS-Steurbox erlaubt die Überwachung folgender Parameter: Überdrehzahl, Startstörung, Öldruck, Batterie und Temperatur

**AUTOMATISCHE LEERLAUFSCHALTUNG:** Der Motor wird von 3000 U/min auf 2400 U/min heruntergeregt, wenn länger als 2 Minuten kein Strom nachgefragt wird. Ergebnis: Verbrauchssenkung um 50% und um den Faktor 4 geringerer Schallpegel!

### Verschiedenes

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.



## TECHNIC 15000 TE AVR C

### Allgemeine technische Daten

Baureihe	Technic
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	11
Max. Leistung (LTP) (kVA)	13.75
Nennspannung (V)	400
Phasenanzahl	Dreiphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	101
Schallpegel dB(A) in 1m	87
Schallpegel dB(A) in 7m	72

### Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler
Motor Type	CH 640S
Ventilanordnung	O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	8.3
Verbrauch (L/h)	4.2
Tank (L)	35
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	624
Öfüllmenge (l)	1.9

### Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Elektronik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + MICS MODYS(2)

### Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	89.5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	165

### Verpackung

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58.5
Höhe (cm)	92
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0

**Zubehör inklusive**



Einfülltrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

**Zubehör exklusive**



R03B

Differentialschutz R03B

Schaltkasten mit Fehlerstromschalter, Betriebsstundenzähler, Steckdosen und Thermoschutzschalter

R05A

Notstromautomatik R05A

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)

RKB2

Radsatz RKB2

Radsatz für Stromerzeuger > 6 kW

RKS5

Wartungssatz für Motor

Wartungssatz für Motor KOHLER CH 640.

RH2

Schutzhülle RH2

Schutzhülle für Stromerzeuger

RPM

Steckersatz RPM

RPQ

Erdungsstab RPQ

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.

